4 POSITION BACK STEP
SILVER/BLACK
for KAWASAKI ZX-14R
Part No:51-85-01/51-85-01B

OVER Racing

51-85-01/201204A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。
また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて
行ってください。



お願い：
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意：

①車輌には個体差があります。取付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。

②指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。

③作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

④仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。

⑥装着後、リアブレーキの動作を確認してください。リアブレーキが引きずっていたり、
ブレーキペダルの可動部が引っかかっていたりすると、ブレーキングに支障をきたす場合がございます。

⑦正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも
責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		右側ASSY	R Assy	1
②		左側ASSY	L Assy	1
③	M8×20	キャップボルト	Bolt Cap	4
④	M8×30	ボタンボルト	Bolt	2
⑤	90-99-11C	ステップバーエンドキャップ（ロゴ入り）	Step Bar End Cap Logo	2

＊左図を参考に梱包内容をご確認ください。

4POSITION B／S（純正ステップ ポジション比）

③ ④ ③10mmBACK/35mmUP ④5mmBACK/25mmUP

① ② ①5mmForward/25mmUP ②0mmBACK/35mmUP

取付方法

1. 純正ステップを取り外します。

   ブレーキマスター先端のジョイントはブレーキマスター側に

   残しておきます。

2. 【図1】を参考に、①右側ASSYの裏側のブレーキスイッチホルダーに

   ブレーキスイッチを取り付けます。スプリングはブレーキペダルの

   ブレーキスイッチステーに掛けます。



3. 【図2】を参考に、右側ASSYに組みつけてある4Pプレートを取り外します。



4. 【図3】を参考に、ブレーキマスターを①右側ASSYに取り付けます。
マスター先端のジョイントをR側ペダルのプッシュロッドに取り付け、
純正割りピンを使用し、固定します。



5. 【図3】にマスタープレートを③M8×20キャップボルトと、④M8×30ボタンボルトで車体に固定します。この際、ブレーキスイッチのケーブル、ブレーキホースが無理にねじれていないかを確認して固定してください

6. 取り外した4Pプレート再度取り付けます。



7. 【図4】を参考に、②左側ASSYを車体に取り付けます。
取り付けには③M8×20キャップボルトを使用します。

8. 純正のチェンジペダルを取り外し、チェンジアームを取り付け、
ペダルの高さを調節します。
エンジンが掛かっていないとギヤがはいらないので、エンジンを掛けて
調整を行なってください。

9. ステップバーに④エンドキャップをプラスチックハンマー等で
打ち込みます。

8. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。

9. 各ペダルの高さ、リアブレーキ、ブレーキスイッチの動作を確認します。
特にブレーキ周りの取り付け不良は大事故につながる恐れがありますので
十分に確認を行ってください。

図中番号は別紙、同梱パーツリストに対応しています。
ご参照ください。

製造、販売元:
株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678−5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail over@over.co.jp Internet http://www.over.co.jp
51-85-01/201204A-3